

# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 ELEMENT

### OPTIONEN

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Einbau-/Tragrahmen              |       |
| Schwarz, 6mm                    | ✓     |
| Scheibenrahmen                  |       |
| Schwarz                         | ✓     |
| Griffe                          |       |
| Eichenholz dunkel gebeizt       | ✓     |
| Edelstahl                       | ✓     |
| Stahl Schwarz                   | ✓     |
| AIR-System                      |       |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓     |
| Zusatz Betonelement             |       |
| Zusatz Betonelement             | 1 stk |



# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 ELEMENT

### PRODUKT INFORMATIONEN

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung |          |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 649 kg   |
| Ø Rauchabgang                      |          |
| Ø Rauchabgang                      | 200 mm   |
| Ø Lufteintritt                     |          |
| Ø Lufteintritt                     | 150 mm   |
| Rauchrohr-Abgang                   |          |
| Oben                               | ✓        |
| Hinten                             | ✓        |
| Prüfungen                          |          |
| Energieeffizienzklasse             | A        |
| Eco Design                         | ✓        |
| Europäische Norm                   | EN 16510 |
| BlmSchV                            | Stufe 2  |
| Flamme Verte                       | ✓        |
| Classe energetica di appartenenza  | 4 Stelle |

# Technisches Datenblatt

## VISIO 2 ELEMENT

### LEISTUNGEN

| Wärmeleistung                           |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung                       | 7.9 kW                   |
| Holzaufgabemenge                        | 2.4 ≈ kg/h               |
| Wirkungsgrad                            | ≥75 %                    |
| Verbrennungsluftbedarf                  | 23.8 m <sup>3</sup> /h   |
| Tripelwerte                             |                          |
| Abgasmassenstrom                        | 7.9 g/s                  |
| Abgastemperatur                         | 299 °C                   |
| Mindestförderdruck                      | -12 Pa                   |
| Brandverhalten                          |                          |
| Staub bei 13 % O <sub>2</sub>           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC bei 13 % O <sub>2</sub>             | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub> | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

# Technisches Datenblatt VISIO 2 ELEMENT

## Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

## Hinweise:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.