

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	285 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	Α
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓



LEISTUNGEN

11.3 kW
3.5 ≈ kg/h
≥75 %
37.5 m ³ /h
12.3 g/s
262 °C
12 Pa
10 Pa
10.4
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
8.1 %
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³



INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas		
A: Möbelabstand vom Frontglas	800 mm	
Möbelabstand vom Seitenglas		
B: Möbelabstand vom Seitenglas	600 mm	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 700 cm ²
Konvektionsluft unten	min. 500 cm ²

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.



Installation

